

**HD-25DG**

Нагреватель  
индукционный



Размер упаковки: 520x260x500 мм  
Вес: 30 кг

## Выполняемые операции



**Нагрев**

любого металла с максимальным сечением до 20 мм

Производит быстрый индукционный нагрев заготовок из металла до ковочной температуры.  
Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой мощности нагрева и поддержания температуры.

## Комплектация

4 сменных контура индуктивности для заготовок различного сечения.

## Технические характеристики

Необходимо подключить к внешней емкости с водой.  
Мощность нагревателя - 25 кВт.  
Частота тока - 30-100 кГц.  
Сила тока - 200-1000 А.  
Питание - 380 В.

**HD-15DG**

Нагреватель  
индукционный



Размер упаковки: 520x260x500 мм  
Вес: 23 кг

## Выполняемые операции



**Нагрев**

любого металла с максимальным сечением до 16 мм

Производит быстрый индукционный нагрев заготовок из металла до ковочной температуры.  
Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой мощности нагрева и поддержания температуры.

## Комплектация

4 сменных контура индуктивности, для заготовок различного сечения.

## Технические характеристики

Необходимо подключить к внешней емкости с водой.  
Мощность нагревателя - 15 кВт.  
Частота тока - 30-100 кГц.  
Сила тока - 200-1000 А.  
Питание - 220 В.

**HD-25KW**

Нагреватель  
индукционный



Размер упаковки: 1040x620x1200 мм  
Вес: 165 кг

## Выполняемые операции



**Нагрев**

любого металла с максимальным сечением до 20 мм

Производит быстрый индукционный нагрев заготовок из металла до ковочной температуры.  
Оснащен 2-мя таймерами с плавной настройкой мощности нагрева и поддержания температуры.

## Комплектация

4 сменных контура индуктивности, для заготовок различного сечения + емкость для охлаждения.  
Полностью готов к использованию.

## Технические характеристики

Мощность нагревателя - 25 кВт.  
Частота тока - 30-100 кГц.  
Сила тока - 200-1000 А.  
Питание - 380 В.